

—— 屋外測温対応 手首で測る！ ——

腕測温顔認識アクセスコントローラー



7インチタッチスクリーンモニター付き 屋外測温可能モデル



運用イメージ動画

緊急事態宣言の解除を受け徐々に人の動きが活発になってきているこの時期に感染症対策のツールとして注目が集まり需要が高まっています！

感染予防対策を企業や工場、イベントなどでかんたんにシステム管理出来ます。



①高精度

非接触型の腕測温タイプで、 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ の高精度の温度測定が可能。

②屋外利用可能、小型で高効率

屋外で利用できる新しいタイプのタブレット型で内蔵した非接触体温計が対象者を迅速にスクリーニング、測定結果をすぐにモニターでお知らせ。

③高性能顔認証

アクセスコントローラーの顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上を認識

④インストール

導入工事が簡単で機器の移動も容易に出来、システムを拡張しなくても単体でも運用可能。

⑤異常警告

異常体温アラーム、ノーマスクアラームといった対象者の状態をモニターで警告。

⑥レポート出力

異常体温レポートの出力やクエリなどのデータ抽出にも対応。

⑦様々な機能

入退システム、勤怠管理、体温測定、マスク検出など。



高精度

0.3℃

高効率

非接触温度検出、快速に表示

インストール

工事簡単、移動便利、単体でも使用可能

異常アラーム

異常体温アラーム、マスク未着用アラームを対応可能

レポート出力

異常体温レポートのクエリとエクスポートを対応

様々な機能

入退システム、勤怠管理、体温測定、マスク検出など

《 検 出 距 離 3 cm～5cm
同時測定人数 1人
測 定 精 度 ±0.3° C

腕測温タイプ 非接触体温測定と高性能顔認証で入退管理システムも利用可能

本体に腕測温タイプの非接触体温計とモニターが一体化したタブレット型モデルなので来訪者の体温を高精度で計測し、状態をその場でアラームでお知らせできます。

また、別途拡張機能でゲートオープンシステムと連動させることも可能です。

DHI-ASI7213YO-V3-T0

腕測温顔認識アクセスコントローラー

技術仕様

システム

メインプロセッサ	内蔵プロセッサ
インターネットプロトコル	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P
OSDP プロトコル	対応
交換性	ONVIF、CGI
SDK および API	SDKに対応

基本仕様

画面表示	7インチLCD
画面タイプ	容量式タッチスクリーン
解像度	600(H) × 1024(V)
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
WDR	120dB
光補正	自動白色ライト 自動IRライト
状態表示ランプ	1個(赤:エラー、緑:通常、青:動作中)
音声プロンプト	対応
筐体材質	アルミニウム合金/強化ガラス/PC

機能

解錠モード	カード/リモート/パスワード/顔認識、およびこれらの組み合わせによる解錠 測温モードと顔認識による解錠
カード読み取り形式	IC カード
時間指定	128
休日時間指定	128
ファーストカード解錠	対応
リモート検証	対応

- ・7インチLCDディスプレイ、解像度1024x600
- ・2 MP CMOS, WDR
- ・自動光補正で光汚染を減らす
- ・ユーザー50,000 名、顔画像50,000 枚、カード50,000 枚、パスワード150,000 個、管理者50 名、レコード100,000 件を登録可能
- ・顔認識/カード/リモート/パスワード、およびこれらの組み合わせによる解錠
- ・顔検出枠表示あり; 同時に撮影された顔のうち最大の顔を最初に認識; 顔の最大サイズはWebで設定可能
- ・顔検出距離: 0.3m~2.0m; 人物の高さ: 1.4m~2m (レンズ~地面距離:1.4m)
- ・アクセスコントローラーの顔認識アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上を認識
- ・顔認証速度: 0.35s/人
- ・生体検知
- ・バックライトとヘッドライトによる正確な識別
- ・様々な解錠状態表示モード、ユーザーのプライバシーを保護
- ・温度監視無効/有効モード対応; 温度測定範囲: 30℃~45℃; 測温距離: 3cm~5cm; 測温誤差 ±0.3℃; 温度異常警報対応
- ・マスク検出、マスク未着用警報対応
- ・脅迫警報、改ざん警報、侵入警報、ドア接触タイムアウト警報、不正カード閾値超え警報など
- ・一般ユーザー、警備員、ゲスト、VIP、身体障害者に対応

お問い合わせ

 (株)レンタルランド

〒370-0073

群馬県高崎市緑町4-5-31

TEL027-364-8100 Fax027-364-8178

<http://www.rentalland.co.jp>

E-Mail office@rentalland.co.jp